

**Ново от HL**



**HL50FU и HL50WU**

**Особено ниски Душ-каналы  
с монтажна дълбочина „68 мм“**



**Описание на продукта**

В допълнение към серията душ канали HL50 със 110 мм и 90 мм монтажна дълбочина вече имаме на разположение „ ултраниско “ изпълнение със само „68мм“ монтажна дълбочина.

То дава възможност за линейно отводняване на безпраговите душеве също и при пониски подови конструкции, които са често срещани в стари сгради.

Отточното тяло е оборудвано с височина на водния затвор от 24 мм. Трябва да се отбележи, че предпоставка за безупречното функциониране, без мирис е редовното използване на душ съоръжението. Поради тази причина ние препоръчваме монтажа на душ-канала само в изключителни случаи и при решаване на проблеми.

Малката монтажна дълбочина се постига само заради използване на ниско отточно тяло. Така, че няма промяна при монтажа, както и при капците и връзката с хидроизолацията за пода. Душ каналите са на разположение както като „W“ решение директно до стената, така също и като „F“ решение в равнината на пода.

### Данни и факти:

- Дебит:  
Дължини от: 60см - 130см с 1 сифон DN50 = 0,46л/с  
Дължини от 140см - 210см с 2 сифона DN50 = 0,82л/с
- Неподвижна отточна връзка DN50, насочена напред, но може да се премести на 180°

### Предимства:

- Малка монтажна дълбочина - само 68мм
- Тялото на душ канала, може да се комбинира с по-дълбоките отточни тела
- Изваждащ се воден затвор, като при съществуващите модели е лесно за почистване и дава свободен достъп до канализационната тръба
- Монтажът и хидроизолационната връзка се извършват както при досегашните серии душ-канални
- Всички капацити като „S“-Стандарт, „D“-Дизайн и „I“-Индивидуал са подходящи и за тази серия.

**Предлагат се:** веднага!

**Цена:** Като HL50-Серия