

Duschrinne WALL Standard

HL053WS/90(100)(120) mit Wandaufkantung

Passend zu den bekannten Ablaufkörpern HL53K(F), HL53KV(C), HL53K(F)C



Produktbeschreibung

Die bereits bekannte Produktfamilie der Serie HL53 wird durch die NEUE Duschrinne **HL053WS** (Wall Standard) mit Wandaufkantung und integriertem Quergefälle erweitert.

Durch die gegebene Wandaufkantung kann der Einbau ausschließlich an der Wand „WALL“ erfolgen, dadurch ergeben sich folgende Vorteile:

- An der empfindlichen Stelle zwischen Wand und Boden (Ecke), in der die meiste Nässe und Feuchtigkeit im Duschbereich konzentriert ist, entfällt durch den nahtlosen Edelstahl-Übergang die elastische Anschlussfuge (Silikon).
Keine Schimmelbildung an dieser Stelle!
- Die 2 cm hohe Wandaufkantung ermöglicht eine durchgehende Verlegung von ganzen Fliesen in der ersten Wandfliesenreihe.

Erhältlich in den Längen 90 cm, 100 cm und 120 cm, Ausführung „Standard“ und kann einfach durch Abschneiden (Eisensäge oder Edelstahl-Trennscheibe) an die tatsächliche Duschbreite angepasst werden.

Die Duschrinne eignet sich für Bodenbeläge 12 – 32 mm und Wandbeläge von 12 – 24 mm inkl. Kleberbett und wird mit handelsüblichen Fliesenkleber auf die Verbundabdichtung verlegt. Das mitgelieferte selbstklebende Schalldämmband wird auf die Rückseite der Aufkantung angebracht und dient zur Entkoppelung vom Baukörper.

- In den Längen 90 , 100 und 120 cm erhältlich
- Einbau ausschließlich an der Wand
- Edelstahl V2A = 1.4301 = AISI 304
- Belastungsklasse: K3 – max. 300 kg
- Integriertes Quergefälle
- Kürzbar bis auf mind. 45 cm
- Kürzbarer Kunststoffrahmen werkseitig montiert

Verpackung:**Gewicht:** HL053WS/90 =

HL053WS/100 =

HL053WS/120 =

Preise: siehe Preisliste 2020**Lieferbar ab:** sofort