



KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
NR 42/2017

1. Nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **Wpusty podwórzowe pionowe serii Perfekt z kołnierzem i nasadą z tworzywa**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **HL616, HL616H, HL616L, HL616HL, HL616S, HL616HS, HL616W, HL616LW, HL616SW, HL616HLW, HL616HSW**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **wpusty podwórzowe przeznaczone są do odprowadzania wód deszczowych, roztopowych i porządkowych na zewnątrz i wewnątrz budynków**
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
HL Hutterer Lechner GmbH, 2325 Himberg, Brauhausgasse 3-5, Austria
5. Nazwa i siedziba upoważnionego przedstawiciela, o ile został upoważniony:
HL HUTTERER LECHNER GmbH Przedstawicielstwo w Polsce, 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Olimpijska 28
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **4**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma Wyrobu: **PN-EN 1253- 1: 2015**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: **nie dotyczy**
7b. Krajowa ocena techniczna: **nie dotyczy**
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: **nie dotyczy**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: **nie dotyczy**
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Material	Korpusy wpustów z PP. Rodzaje rusztów: wersja 616 z żeliwa, wersje „L” z PP, wersje „S” ze stali szlachetnej. Wersje „H” z kołnierzem bitumicznym	
Średnica	DN 110 (.../1) lub DN160 (.../5)	
Przepustowość	DN 110 – 5,5 l/s; DN 160 – 4,8 l/s. Wersja W: DN 110 i 160 – 2,1 l/s	
Klasa obciążenia	L15 - max. 1,5 t	
Temperatura	Dla użytkowania wersji „W” wewnątrz budynków max. do 90°C	
Zasyfonowanie	Wersja „W” - zasyfonowanie wodne 50mm	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał :

Marcin Biziorek pełnomocnik

Siemianowice Śląskie 16.04.2019 r.