



KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
NR 23/2017

1. Nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **Wpusty podwórzowe serii Perfekt poziome z kołnierzem i nasadą żeliwną**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **HL615.1, HL615.1W, HL615.1H, HL615.1HW**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **wpusty podwórzowe przeznaczone są do odprowadzania wód deszczowych, roztopowych i porządkowych na zewnątrz i wewnątrz budynków**
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
HL Hutterer Lechner GmbH, 2325 Himberg, Brauhausgasse 3-5, Austria
5. Nazwa i siedziba upoważnionego przedstawiciela, o ile został upoważniony:
HL HUTTERER LECHNER GmbH Przedstawicielstwo w Polsce, 41-100 Siemianowice Śl, ul. Olimpijska 28
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **4**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma Wyrobu: **PN-EN 1253 - 1: 2015**;
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: **nie dotyczy**
7b. Krajowa ocena techniczna: **nie dotyczy**
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: **nie dotyczy**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: **nie dotyczy**
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Materiał	Korpus wpustu z PP. Wszystkie ruszty serii HL615.1 z żeliwa. Kołnierz bitumiczny – wersja H	
Średnica	DN 110	
Przepustowość	4,2 l/s; wersja W: 2,5 l/s	
Klasa obciążenia	M - max. 12,5 t/ (B125)	
Zasyfonowanie	W standardzie z suchą klapką zapachową z ABS – bezwodną do stosowania na zewnątrz budynków. Wersja W - zasyfonowanie wodne 50mm – do stosowania wewnątrz pomieszczeń	
Temperatura	Dla użytkowania wersji W wewnątrz budynków max. do 90°C	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Marcin Biziorek pełnomocnik

Siemianowice Śląskie 16.04.2019r.