

# HL dozračni ventili brinu o izjednačavanju tlaka



*Prikladno za ugradnju u suhu gradnju zbog dubine od samo 75 mm*



HL HUTTERER & LECHNER GMBH  
EASY & SAFE

## EASY & SAFE



Cjelovito rješenje za sve obrte: ugradnja od strane instalatera, dovršenje od strane keramičara. Nije potrebna dodatna, skupa zidna kutija. ✓



Jednostavnije čišćenje / revizija: Novo dizajnirani funkcionalni umetak može se lako ukloniti i ponovno umetnuti okretanjem bajonetnog držača. ✓



Jednostavnije za ugradnju: Traka za pričvršćivanje na vrhu omogućuje pričvršćivanje ventila na uzdužni profil pregradnog zida. ✓



Preventivna ventilacija odvodnih cijevi u kupaonici sprječava isisavanje vode iz sifona ili kлокotanje u kupaonskim kadama/umivaonicima. ✓



Komponente kao što su poklopci ili funkcionalni umetci mogu se lako ukloniti i očistiti bez razbijanja zida, a ako je potrebno, mogu se zamijeniti godinama nakon ugradnje. ✓



Pristup cijevnom sustavu sa spiralnom oprugom slobodan je nakon uklanjanja poklopca i funkcionalnog uloška. ✓



HL905N Plitki ugradbeni cijevni dozračnik

## HL905N Plitki ugradbeni cijevni dozračnik sa građevinskom zaštitom i poklopcem





### Podaci

Materijal	PP/ABS
Priključak	DN50/75
Zračna propusnost	13 l/s
Standard	EN 12380-A1, EN 12056-2



Preporučeno za mokru i suhu gradnju, za dozračivanje sekundarnih vertikala kao i odvodnih grana udaljenih više od 4m od vertikale. Vraćanje odvodne grane zbog ventilacije u vertikalu nije više potrebno, EN12056-2. Zahvaljujući plitkom dizajnu moguća je ugradnja u zidove od gipsanih ploča unutarnje dimenzije 75 mm.



Dodatna informacija Sa ugradnjom dozračnog ventila (ventilacionom glavom) na kraju odvodne grane sprječava se mogućnost odsisavanja vode u sifonima. Neugodni mirisi iz kanalizacije stoga pripadaju prošlosti. Sa izmjenjivim umetkom koji omogućava slobodan otvor u odvodnu cijev - revizija! Građevinska zaštita za kraćenje u ravni na završnim zidom i bijelim poklopcem. Pogledajte film o ugradnji [www.hl.at](http://www.hl.at)



## HL905.1, (.2), (.3), (.4) Bijeli poklopac za HL905N HL905.1V, (.2V) Poklopac pričvršćen vijcima za HL905N

### Podaci

Materijal	HL905.1: ABS
Dimenzija	125 x 125 mm
Preporučeno za	HL905N



HL Hutterer & Lechner GmbH  
 Brauhausgasse 3-5, A-2325 Himberg, Austria  
 T: +43 / (0)2235 / 862 91-0  
 F: +43 / (0)2235 / 862 91-31  
 office@hl.at  
 www.hl.at