

HL cevni prezračevalnik skrbi za tlačno izravnavo



Ustrezen za vgradnjo v lahke predelne stene širine stojal 75 mm!



HL HUTTERER & LECHNER GMBH
EASY & SAFE

EASY & SAFE



Tovarniška razširitev uporabnosti: vgradi ga inštalater, dokonča pa keramičar. Potrebna ni več nobena draga stenska vgradna niša.



Preventivno prezračevanje skupnih priključkov v kopalnici preprečuje kasnejše praznjenje sifonov z izsesavanjem ali grgranje v umivalniku.



Lažje čiščenje/pregled: novo konstruirani funkcionalni vložek se lahko z vrtenjem bajonetne zapore lahko odstrani in ponovno vstavi.



Komponente, kot so pokrov ali funkcijski vložek, se lahko enostavno odstranijo in očistijo brez dolbljenja, ali po potrebi tekom let tudi zamenjajo.



Enostavnejša inštalacija: z zgoraj nameščenimi pritrtilnimi ušesi se lahko prezračevalni ventil pritrdi na vzdolžni profil lahke predelne stene.



Po odstranitvi pokrova in funkcijskega vložka prost dostop do cevne sistema tudi z debelejšimi spiralnimi vzmetmi.



HL905N Plitek podometni cevni prezračevalnik v kompletu z gradbeno zaščito in pokrovom

HL905N Plitek podometni cevni prezračevalnik v kompletu z gradbeno zaščito in pokrovom

Podatki

Material
Priključek
Kapaciteta zračne
prepustnosti
Standard
Svetujemo za

PP/ABS
DN50/75
13 l/s







Bauart geprüft
und überwacht
www.hl.com
ID 111121824

EN 12380-A1, EN 12056-2

Mokro in suho gradnjo, prezračevanje sekundarnih padnih vodov ter posameznih in zbirnih priključnih vodov, prihrani dodatno zračenje priključnih vodov, oddaljenih več kot 4m od padnega voda, EN 12056-2

Dodatna informacija

Plitkejša zasnova omogoča vgradnjo v suhomontažni zid s profilom stojala 75 mm. Z vgradnjo cevne prezračevalca v kopalnično odtočno instalacijo na od padnega voda najoddalnejše odtočno mesto, se preprečuje izsesavanje smradne zapore odtoka. Smradna obremenitev zaradi praznega sifona spada zaradi tega v preteklost. Funkcionalni del je snemljiv, s tem pa omogočen tudi prost dostop do priključne cevi oz. revizorske odprtine! Gradbena zaščita je skrajšljiva, krovna plošča pa bela. Poglej tudi film za vgradnjo na www.hl.at





HL905.1, (.2), (.3), (.4) Pokrovi za HL905N HL905.1V, (.2V) Pokrovi za privijačenje k HL905N

Podatki

Material
Dimenzija
Svetujemo za

HL905.1: ABS
125 x 125 mm
HL905N



HL Hutterer & Lechner GmbH
Brauhausgasse 3-5, A-2325 Himberg, Austria
T: +43 / (0)2235 / 862 91-0
F: +43 / (0)2235 / 862 91-31
office@hl.at
www.hl.at