



KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH  
NR 46/2017

1. Nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **Wpust tarasowo/balkonowy poziomy z nasadą do ruchu pieszego lub koszem**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **HL90, HL90.2, HL90KH wpusty poziome z kolnierzem przyłączeniowym do połączenia z zestawami izolacyjnymi wraz z bezwodną klapką zapachową lub sitkiem**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **wpusty przeznaczone są do odprowadzania wód deszczowych, roztopowych do kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej z balkonów, tarasów i loggi oraz przestrzeni użytkowych do ruchu pieszego na zewnątrz budynków**
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:  
**HL Hutterer Lechner GmbH, 2325 Himberg, Brauhausgasse 3-5, Austria**
5. Nazwa i siedziba upoważnionego przedstawiciela, o ile został upoważniony:  
**HL HUTTERER LECHNER GmbH Przedstawicielstwo w Polsce, 41-100 Siemianowice Śl, ul. Olimpijska 28**
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **4**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:  
7a. Polska Norma Wyrobu: **PN-EN 1253- 3: 2002**  
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: **nie dotyczy**  
7b. Krajowa ocena techniczna: **nie dotyczy**  
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: **nie dotyczy**  
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: **nie dotyczy**
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Materiał	Korpus poziomy wpustu z PE na zgrzew lub wcisk, nasada PP z rusztem nierdzewnym V2A (wersje HL90, 90.2), wersja HL90KH z kolnierzem bitumicznym i koszem płaskim z PP	
Średnica DN	40/50	
Klasa obciążenia	K3 - max. 300 kg – nasada wpustu z PP oraz ruszt ze stali nierdzewnej (wersje HL90, 90.2), wersja HL90KH z koszem płaskim H1,5 – max. 150 kg	
Zasyfonowanie	Bezwodna (sucha) klapka antyzapachowa w wersji HL90.2. Wersja HL90 zawiera sitko, wersja HL90KH z koszem płaskim	
Przepustowość	HL90 – 0,56 l/s; HL90.2 - 0,5 l/s, HL90KH – 0,6 l/s	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu Producenta podpisał :

Marcin Biziorek Pełnomocnik

Siemianowice Śląskie 16.04.2019r.