

66.H2 15

Badewannensifon aus Polypropylen (PP), Ausführung nach ÖNORM B 2511 und ÖNORM EN 274, Sperrwasserhöhe 50 mm, mit Kugelgelenk 280 Grad drehbar, 10 Grad neigbar (Kugel). Abgang aus Polyethylen (PE).

Ablaufleistung 0,83 l/s.

Im Positionsstichwort sind die Nenngröße des Anschlussgewindes und die Nennweite des Abganges angegeben.

A+ Badewannensifon PP NG 5/4 DN40/50

Stk

Z.B. HL HUTTERER+LECHNER Badewannensifon mit Kugelgelenk HL500-5/4 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:....

B+ Badewannensifon PP NG 6/4 DN40/50

Stk

Z.B. HL HUTTERER+LECHNER Badewannensifon mit Kugelgelenk HL500-6/4 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:....

C+ Badewannensifon PP NG 6/4 DN56

Stk

Z.B. HL HUTTERER+LECHNER Badewannensifon mit Kugelgelenk HL500/56 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:....