

## 66.H6 26

Bodenablauf aus Polyethylen (BdAbl.) mit Dichtflansch und Geruchsverschluss-System "Primus", Sperrwasserhöhe 50 mm, geruchsdicht auch ohne Sperrwasser, Abgang aus PE senkrecht (Abg.PE senkr.) DN50/75/110, Ablaufleistung 0,5 l/s, ÖNORM B 2501, EN 1253, DIN 19535, 19560, temperaturbeständig bis 85°C. Aufsatzrahmen (AR) NIRO 121x121 mm, Rost aus NIRO 115x115 mm, Belastungsklasse K3 mit Baustützrahmen und Bauschutz.

Im Positionsstichwort ist das Modell des Einlaufrostes angegeben.

- A. BdAbl.Primus Abg.PE senkr.DN50/75/110 AR Rost NIRO 115x115 Stk**  
Z.B. HL HUTTERER+LECHNER Bodenablauf mit PRIMUS Geruchsverschluss mit Edelstahlrahmen HL310NPr-3000 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type:....
- B. BdAbl.Primus Abg.PE senkr.DN50/75/110 AR Rost Quadra Stk**  
Z.B. HL HUTTERER+LECHNER Bodenablauf mit PRIMUS Geruchsverschluss mit Edelstahlrahmen HL310NPr-3120 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type:....
- C. BdAbl.Primus Abg.PE senkr.DN50/75/110 AR Rost Seine Stk**  
Z.B. HL HUTTERER+LECHNER Bodenablauf mit PRIMUS Geruchsverschluss mit Edelstahlrahmen HL310NPr-3121 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type:....
- D. BdAbl.Primus Abg.PE senkr.DN50/75/110 AR Rost Orinoco Stk**  
Z.B. HL HUTTERER+LECHNER Bodenablauf mit PRIMUS Geruchsverschluss mit Edelstahlrahmen HL310NPr-3123 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type:....
- E. BdAbl.Primus Abg.PE senkr.DN50/75/110 AR Rost Nil Stk**  
Z.B. HL HUTTERER+LECHNER Bodenablauf mit PRIMUS Geruchsverschluss mit Edelstahlrahmen HL310NPr-3124 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type:....
- F. BdAbl.Primus Abg.PE senkr.DN50/75/110 AR Rost Yucon Stk**  
Z.B. HL HUTTERER+LECHNER Bodenablauf mit PRIMUS Geruchsverschluss mit Edelstahlrahmen HL310NPr-3125 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type:....
-