

66.H5 05

Dachablauf aus Polypropylen (DA PP), Abgang senkrecht (senk.), mit wärmege­dämmtem Ablaufgehäuse (WD), Dichtflansch mit werkseitig aufgeschweißter Bitumenfolie, Laubfangkorb 170 mm Durchmesser, ÖNORM EN 1253, DIN 19599, mit Bauschutz.

Im Positionsstichwort sind die Ablaufleistung und die Nennweite des Abganges angegeben.

A. DA PP senk.WD Bitumenfolie 9,9 l/s DN75 Stk

Z.B. HL HUTTERER+LECHNER Dachablauf mit Bitumenmanschette HL62H/7 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:....

B. DA PP senk.WD Bitumenfolie 10,7 l/s DN110 Stk

Z.B. HL HUTTERER+LECHNER Dachablauf mit Bitumenmanschette HL62H/1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:....

C. DA PP senk.WD Bitumenfolie 14,0 l/s DN125 Stk

Z.B. HL HUTTERER+LECHNER Dachablauf mit Bitumenmanschette HL62H/2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:....

D. DA PP senk.WD Bitumenfolie 14,1 l/s DN160 Stk

Z.B. HL HUTTERER+LECHNER Dachablauf mit Bitumenmanschette HL62H/5 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:....