

66.H6 89

Aufstockelement mit Dichtflansch mit werkseitig angeschweißter Bitumenfolie.

Im Positionsstichwort sind die Durchmesser des Elements und die Abmessungen der Bitumenfolie in mm angegeben.

A. Aufstockelement mit Bitumenfolie 110 d420 Stk

Z.B. HL HUTTERER+LECHNER Aufstockelement mit werkseitig angeschweißter Bitumenmanschette HL85NH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

B. Aufstockelement mit Bitumenfolie 146 500x500 Stk

Z.B. HL HUTTERER+LECHNER Aufstockelement mit werkseitig angeschweißter Bitumenmanschette HL8500H oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

C. Aufstockelement mit Bitumenfolie 145 d225 Stk

Z.B. HL HUTTERER+LECHNER Aufstockelement mit werkseitig angeschweißter Bitumenmanschette HL350.1H oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

D. Aufstockelement mit Bitumenfolie 195 500x500 Stk

Z.B. HL HUTTERER+LECHNER Aufstockelement mit werkseitig angeschweißter Bitumenmanschette HL618H oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

E. Aufstockelement mit Bitumenfolie 125 d500 Stk

Z.B. HL HUTTERER+LECHNER Aufstockelement mit werkseitig angeschweißter Bitumenmanschette HL65H oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....
