

## 66.H5 77

Balkon- und Terrassenablauf (Balkon-TerrA) aus Polypropylen (PP) mit Dichtflansch mit werkseitig aufgeschweißter Bitumenfolie (BitumenF), Abgang aus PE stufenlos verstellbar (Abg.verstellb.), mit Geruchsklappe frostsicher, Ablaufleistung 0,8 l/s, DN50/75, DIN 19535, 19560, temperaturbeständig bis 85°C, mit Bauschutz.

Im Positionsstichwort ist die Ausführung des Aufsatzrahmens 123x123 mm mit Rost aus NIRO 115x115 mm oder rund, 133 mm Durchmesser Rost aus NIRO 112 mm Durchmesser (d 112) angegeben.

### **A. Balkon-TerrA BitumenF PP Abg.verstellb.DN50/75 115x115 Stk**

Z.B. HL HUTTERER+LECHNER Balkon- und Terrassenablauf mit Bitumenmanschette HL80H oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type:....

### **B. Balkon-TerrA BitumenF PP Abg.verstellb.DN50/75 d 112 Stk**

Z.B. HL HUTTERER+LECHNER Balkon- und Terrassenablauf mit Bitumenmanschette HL80HR oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type:....

---