



KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
NR 4/2017

1. Nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **Studzienki podwórzowe pionowe serii Perfekt, rama i ruszt żeliwo z koszem osadczym i klapą zapachową**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **HL606.1, HL606.1W**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **studzienki podwórzowe przeznaczone są do odprowadzania wód deszczowych, roztopowych i porządkowych na zewnątrz i wewnątrz budynków**
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
HL Hutterer Lechner GmbH, 2325 Himberg, Brauhausgasse 3-5, Austria
5. Nazwa i siedziba upoważnionego przedstawiciela, o ile został upoważniony:
HL HUTTERER LECHNER GmbH Przedstawicielstwo w Polsce, 41-100 Siemianowice Śl, ul. Olimpijska 28
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **4**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma Wyrobu: **PN-EN 124 - 1: 2015**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: **nie dotyczy**
7b. Krajowa ocena techniczna: **nie dotyczy**
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: **nie dotyczy**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: **nie dotyczy**
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Materiał	Korpus PP/rama i ruszt żeliwo/klapka zapachowa z ABS lub syfon wodny z PP	
Średnica	DN110 (.../1) lub DN160 (.../5)	
Klasa obciążenia	B 125 - max. 12,5t	
Temperatura	Dla użytkowania wersji W wewnątrz budynków max. do 90°C	
Przepustowość	4,3 l/s; wersja W – 2,1 l/s	
Zasyfonowanie	W standardzie sucha klapka zapachowa z ABS (bezwodna) lub wersja „W” - zasyfonowanie wodne 50mm	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał :

Marcin Biziorek Pełnomocnik

Siemianowice Śląskie 16.04.2019 r.