

66.H3 01

Waschgeräte-Einbausifon aus Polyethylen (PE) mit Anschlussknie mit Schlauchtülle und Überwurfmutter, Rückflusssicherung und Reinigungsöffnung. Abdeckplatte aus nichtrostendem Stahlblech 100 x 150 mm, Ausführung nach ÖNORM EN 1253, DIN 19545, Sifon mit 50 mm Sperrwasserhöhe, Abflussanschluss DN40/50, mit Schalungsgehäuse. Wenn angegeben Anschluss-Stutzen zum Einbau eines Rohrbelüfters, oder mit eingebautem Rohrbelüfter.

Ablaufleistung 0,38 l/s.

Im Positionsstichwort sind die Abmessungen der verchromten Abdeckung in mm angegeben.

A+ Waschgeräte-Einbausifon PE 110x160

Stk

Z.B. HL HUTTERER+LECHNER Unterputz Waschgerätesifon HL400 oder Gleichwertiges
Angebotenes Erzeugnis/Type:....

B+ Waschgeräte-Einbausifon PE Anschluss Rohrbelüfter 108x225 Stk

Z.B. HL HUTTERER+LECHNER Unterputz Waschgerätesifon mit Anschlussmöglichkeit für
Rohrbelüfter HL404, HL404.WE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

C+ Waschgeräte-Einbausifon Rohrbelüfter 108x225 Stk

Z.B. HL HUTTERER+LECHNER Unterputz Waschgerätesifon mit integriertem Rohrbelüfter HL404.1 oder
Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type:....