

66.H6 42

Bodenablauf aus Polyethylen (BdAbl.PE) mit Dichtflansch und Geruchsverschluss-System "Primus", Sperrwasserhöhe 50 mm, geruchsdicht auch ohne Sperrwasser, Abgang aus PE waagrecht (Abg.PE waag.) DN40/50, Ablaufleistung 0,5 l/s, ÖNORM B 2501, EN 1253, DIN 19535, 19560, temperaturbeständig bis 85°C. Aufsatzrahmen (AR) NIRO 121x121 mm, Rost aus NIRO 115x115 mm, Belastungsklasse K3 mit Baustützrahmen und Bauschutz.

Im Positionsstichwort ist das Modell des Einlaufrostes angegeben.

A. **BdAbl.Primus Abg.PE waag.DN40/50 AR Rost NIRO 115x115 Stk**

Z.B. HL HUTTERER+LECHNER Bodenablauf mit PRIMUS Geruchsverschluss mit Edelstahlrahmen HL510NPr-3000 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

B. **BdAbl.Primus Abg.PE waag.DN40/50 AR Rost NIRO Quadra Stk**

Z.B. HL HUTTERER+LECHNER Bodenablauf mit PRIMUS Geruchsverschluss mit Edelstahlrahmen HL510NPr-3120 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

C. **BdAbl.Primus Abg.PE waag.DN40/50 AR Rost NIRO Seine Stk**

Z.B. HL HUTTERER+LECHNER Bodenablauf mit PRIMUS Geruchsverschluss mit Edelstahlrahmen HL510NPr-3121 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

D. **BdAbl.Primus Abg.PE waag.DN40/50 AR Rost NIRO Orinoco Stk**

Z.B. HL HUTTERER+LECHNER Bodenablauf mit PRIMUS Geruchsverschluss mit Edelstahlrahmen HL510NPr-3123 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

E. **BdAbl.Primus Abg.PE waag.DN40/50 AR Rost NIRO Nil Stk**

Z.B. HL HUTTERER+LECHNER Bodenablauf mit PRIMUS Geruchsverschluss mit Edelstahlrahmen HL510NPr-3124 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

F. **BdAbl.Primus Abg.PE waag.DN40/50 AR Rost NIRO Yukon Stk**

Z.B. HL HUTTERER+LECHNER Bodenablauf mit PRIMUS Geruchsverschluss mit Edelstahlrahmen HL510NPr-3125 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....
